


Concrete, innovation and people.



A modular family of plants that grows with you.  
*Una familia modular de plantas que crece contigo.*  
Une famille modulaire qui évolue avec vous.

**WET FAMILY**



**Cutting-edge technology at the service of your business.**  
***Tecnología de vanguardia al servicio de su negocio.***  
**Une technologie de pointe au service de votre entreprise.**

Frumecar's range of concrete batching plants is designed with modularity at its core, allowing you to adapt your setup to meet today's needs and evolve it as your production requirements grow. With a wide variety of models and capacities, our plants are built to offer tailor-made solutions for every customer. Whether you need a compact system or a high-output configuration, Frumecar's modular design ensures the perfect fit-now and in the future.

*La gama de plantas de hormigón de Frumecar está diseñada con la modularidad como eje central, lo que te permite adaptar tu instalación a las necesidades actuales y hacerla crecer conforme aumentan tus exigencias de producción. Con una amplia variedad de modelos y capacidades, nuestras plantas ofrecen soluciones a medida para cada cliente. Ya sea requerido un sistema compacto o una configuración de alto rendimiento, el diseño modular de Frumecar garantiza un ajuste perfecto, hoy y en el futuro.*

La gamme de centrales à béton Frumecar est conçue avec une structure modulaire au cœur de son concept. Elle vous permet d'adapter votre installation aux besoins d'aujourd'hui tout en évoluant avec vos exigences de production. Grâce à un large choix de modèles et de capacités, nous proposons des solutions sur mesure pour chaque client. Que vous ayez besoin d'un système compact ou d'une configuration à haute capacité, la conception modulaire de Frumecar assure un ajustement parfait aujourd'hui comme demain.



# WET FAMILY



## Highlighted benefits

### *Beneficios destacados*

### **Avantages mis en avant**

- Factory pre-installed to minimise on-site assembly.
- No special foundation required; only a continuous concrete slab.
- Includes air-conditioned control cabin with integrated computer management.
- Compact footprint with the performance of a high-capacity plant.
- Transport-ready layout for 40' High Cube containers (silos excluded).


- *Preinstalación en fábrica para minimizar el montaje en obra.*
- *No requiere cimentaciones especiales; basta con una losa de hormigón continua.*
- *Cabina de control climatizada con sistema de gestión informatizado integrado.*
- *Diseño compacto con el rendimiento de una planta de ultra alta capacidad.*
- *Optimizada para transporte en contenedores High Cube de 40 pies (silos no incluidos).*

- Préinstallée en usine pour limiter l'assemblage sur site.
- Aucune fondation spéciale requise ; dalle de béton continue uniquement.
- Cabine de commande climatisée avec gestion informatisée intégrée.
- Format compact avec les performances d'une centrale de haute capacité.
- Conception optimisée pour transport en conteneurs High Cube de 40 pieds (silos exclus).


# WET 1000

**Reliable, robust and versatile, hassle-free plant. / Planta fiable, robusta y versátil, sin complicaciones. / Centrale performante, robuste et polyvalente, simple d'utilisation.**


## WET 1000S



## WET 1000C



## WET 1000L



## Main characteristics

*Principales características*

## Principales caractéristiques

- Batching Cycles 1 m<sup>3</sup>.
- Group of 4 hoppers, 25-125 m<sup>3</sup>.
- Aggregates batch by 1 m<sup>3</sup> weighing conveyor. (S)
- Lifting belt for transfer of aggregate to concrete mixer. (C) (L)
- Scale for cement, with a 500 kg weighing capacity.
- Water dosing assembly with flowmeter.
- Water installation, equipped with a 4 kw supply pump and pressure regulation system.
- Pneumatic installation equipped with a 4 kw compressor.

- *Ciclos de dosificación: 1 m<sup>3</sup>.*
- *Grupo de 4 tolvas con capacidad total de 25-125 m<sup>3</sup>.*
- *Dosificación de áridos con cinta de pesaje de 1 m<sup>3</sup>. (S)*
- *Cinta de elevación para transferencia de áridos a la mezcladora. (C) (L)*
- *Báscula para cemento con capacidad de 500 kg.*
- *Sistema de dosificación de agua por contador.*
- *Instalación de agua con bomba de 4 kW y sistema de regulación de presión.*
- *Instalación neumática con compresor de 4 kW.*

- Cycles de dosage : 1 m<sup>3</sup>.
- Groupe de 4 trémies , capacité totale de 25 - 125 m<sup>3</sup>.
- Dosage des granulats avec bande peseuse de 1 m<sup>3</sup>. (S)
- Tapis élévateurs pour transfert des granulats vers le malaxeur. (C) (L)
- Balance pour ciment, capacité de 500 kg.
- Système de dosage d'eau par compteur. Balance d'eau en option.
- Installation d'eau avec pompe de 4 kW et régulation de pression.
- Installation pneumatique avec compresseur de 4 kW.



## TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| SPECIFICATIONS<br>CARACTERÍSTICAS<br>CARACTÉRISTIQUES                                     | 1000S                                                                    | 1000C       | 1000L       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Production capacity (m <sup>3</sup> /h)<br>Capacidad de producción<br>Débit de production | 50                                                                       | 50          | 50          |
| Aggregates hoppers / Tolvas de áridos / Trémies d'agregats                                | 4                                                                        | 4           | 4-5         |
| Aggregates capacity (m <sup>3</sup> )<br>Capacidad de áridos<br>Capacité d'agregats       | 25                                                                       | 30-80       | 40-125      |
| Cement Silos / Silos de cemento<br>Silos à ciment                                         | 1-3                                                                      | 1-3         | 1-3         |
| Screw conveyor (mm)<br>Sinfin / Vis à ciment                                              | 219                                                                      | 219         | 219         |
| Batch Capacity (m <sup>3</sup> ) / Capacidad por Ciclo / Capacité par Cycle               | 1                                                                        | 1           | 1           |
| Control cabin / Cabina de control<br>Cabine de commande                                   | Optional<br>Opcional<br>Optionnel                                        |             |             |
| Total power (kw)<br>Potencia total / Puissance totale                                     | 77                                                                       | 88          | 93          |
| Absorbed power (kw) / Potencia absorbida / Puissance absorbée                             | 65                                                                       | 76          | 80          |
| Transport requirements<br>Requisitos de transporte<br>Requis de transport                 | 1*40'<br>HC                                                              | 1*40'<br>HC | 2*40'<br>HC |
| Type of mixer<br>Tipo de mezcladora<br>Type of mixer                                      | FTR1500/1000 Turbo<br>FPT1500/1000 Planetary<br>FTS 1500/1000 Twin-shaft |             |             |

# WET 2000

**High-production, compact concrete plant.**  
*Planta de hormigón compacta de alta producción. / Une centrale à béton compacte , à forte production.*

## WET 2000S

|            |                                                                                   |          |           |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 80<br>m³/h |  | 25<br>m³ | 2<br>m³/⌚ |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## WET 2000C

|            |                                                                                   |             |           |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 80<br>m³/h |  | 30-80<br>m³ | 2<br>m³/⌚ |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## WET 2000L

|            |                                                                                   |              |           |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 80<br>m³/h |  | 40-125<br>m³ | 2<br>m³/⌚ |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Main characteristics

*Principales características*

### Principales caractéristiques

- Batching Cycles 2 m³.
- Group of 4 hoppers, 25-125 m³.
- Aggregates batch by 2 m³ weighing conveyor. (S)
- Lifting belt for transfer of aggregate to concrete mixer. (C) (L)
- Scales for cement, with a 1,000 kg weighing capacity.
- Water scales, with a 500-litre weighing capacity.
- Water dosing assembly, with meter, for additional water supply requirements.
- Water installation, equipped with a 5.5 kW supply pump and pressure regulation system.
- Pneumatic installation equipped with a 7.5 kw compressor.
- Ciclos de dosificación: 2 m³.
- Grupo de 4 tolvas con capacidad total de 25-125 m³.
- Dosificación de áridos con cinta de pesaje de 2 m³. (S)
- Cinta de elevación para transferencia a la mezcladora. (C) (L)
- Báscula para cemento con capacidad de 1.000 kg.
- Báscula de agua con capacidad de 500 litros.
- Sistema de dosificación de agua adicional por contador
- Instalación de agua con bomba de 5,5 kW y sistema de regulación de presión.
- Instalación neumática con compresor de 7,5 kW.
- Cycles de dosage : 2 m³.
- Groupe de 4 trémies , capacité totale de 25-125 m³.
- Dosage des granulats avec bande peseuse de 2 m³. (S)
- Lifting belt for transfer of aggregate to concrete mixer. (C) (L)
- Balance pour ciment, capacité de 1 000 kg.
- Balance d'eau, capacité de 500 litres.
- Système de dosage d'eau complémentaire par compteur.
- Installation d'eau avec pompe de 5,5 kW et système de régulation de pression.
- Installation pneumatique avec compresseur de 7,5 kW.




## TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| SPECIFICATIONS<br>CARACTERÍSTICAS<br>CARACTÉRISTIQUES                        | 2000S                             | 2000C       | 2000L       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Production capacity (m³/h)<br>Capacidad de producción<br>Débit de production | 80                                | 80          | 80          |
| Aggregates hoppers<br>Tolvas de áridos<br>Trémies d'agregats                 | 4                                 | 4           | 4-5         |
| Aggregates capacity (m³)<br>Capacidad de áridos<br>Capacité d'agregats       | 25                                | 30-80       | 40-125      |
| Cement Silos<br>Silos de cemento<br>Silos à ciment                           | 1-4                               | 1-4         | 1-4         |
| Screw conveyor (mm)<br>Sinfin / Vis à ciment                                 | 273                               | 273         | 273         |
| Batch Capacity (m³)<br>Capacidad por Ciclo<br>Capacité par Cycle             | 2                                 | 2           | 2           |
| Control cabin<br>Cabina de control<br>Cabine de commande                     | Optional<br>Opcional<br>Optionnel |             |             |
| Total power (kw)<br>Potencia total<br>Puissance totale                       | 119                               | 149         | 154         |
| Absorbed power (kw)<br>Potencia absorbida<br>Puissance absorbée              | 107                               | 129         | 133         |
| Transport requirements<br>Requisitos de transporte<br>Requis de transport    | 1*40'<br>HC                       | 3*40'<br>HC | 3*40'<br>HC |
| Type of mixer<br>Tipo de mezcladora<br>Type of mixer                         | FTS 3000/2000<br>Twin shaft mixer |             |             |


# WET 3000

Ultra high-capacity compact concrete plant.  
*Planta de hormigón compacta de ultra alta capacidad. / Une centrale à béton compacte à ultra haute capacité.*

## WET 3000C



## WET 3000L



## Main characteristics

*Principales características*

### Principales caractéristiques

- Batching Cycles 3 m<sup>3</sup>.
- Group of 4 hoppers, 30-125 m<sup>3</sup>.
- Lifting belt for transfer of aggregate to concrete mixer. (C) (L)
- Scales for cement, with a 1,500 kg weighing capacity.
- Water scales, with a 750-litre weighing capacity.
- Water dosing assembly, with meter, for additional water supply requirements.
- Water installation, equipped with a 5.5 kW supply pump and pressure regulation system (optional).
- Pneumatic installation equipped with a 7.5 kW compressor.
- *Ciclos de dosificación: 3 m<sup>3</sup>.*
- *Grupo de 4 tolvas con capacidad total de 30-125 m<sup>3</sup>.*
- *Cinta de elevación para transferencia a la mezcladora. (C) (L)*
- *Báscula para cemento con capacidad de 1.500 kg.*
- *Báscula de agua con capacidad de 750 litros.*
- *Sistema adicional de dosificación de agua por contador*
- *Instalación de agua con bomba de 5,5 kW y regulador de presión (opcional)*
- *Instalación neumática con compresor de 7,5 kW.*
- Cycles de dosage : 3 m<sup>3</sup>.
- Groupe de 4 trémies, capacité totale de 30 - 125 m<sup>3</sup>.
- Bande élévatrice pour transfert vers le malaxeur. (C) (L)
- Balance pour ciment : 1 500 kg.
- Balance d'eau : 750 litres.
- Système de dosage d'eau complémentaire par compteur.
- Installation d'eau avec pompe de 5,5 kW et système de régulation de pression.
- Installation pneumatique avec compresseur de 7,5 kW.




## TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| SPECIFICATIONS<br>CARACTERÍSTICAS<br>CARACTÉRISTIQUES                                            | 3000C                                    | 3000L    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| Production capacity (m <sup>3</sup> /h)<br><i>Capacidad de producción</i><br>Débit de production | 120                                      | 120      |
| Aggregates hoppers<br><i>Tolvas de áridos</i><br>Trémies d'agrégats                              | 4                                        | 4-5      |
| Aggregates capacity (m <sup>3</sup> )<br><i>Capacidad de áridos</i><br>Capacité d'agrégats       | 30-80                                    | 40-125   |
| Cement Silos<br><i>Silos de cemento</i><br>Silos à ciment                                        | 1-4                                      | 1-4      |
| Screw conveyor (mm)<br><i>Sin fines</i><br>Vis à ciment                                          | 273                                      | 273      |
| Batch Capacity (m <sup>3</sup> )<br><i>Capacidad por Ciclo</i><br>Capacité par Cycle             | 3                                        | 3        |
| Control cabin<br><i>Cabina de control</i><br>Cabine de commande                                  | Optional<br><i>Opcional</i><br>Optionnel |          |
| Total power (kw)<br><i>Potencia total</i><br>Puissance totale                                    | 185                                      | 194      |
| Absorbed power (kw)<br><i>Potencia absorbida</i><br>Puissance absorbée                           | 165                                      | 173      |
| Transport requirements<br><i>Requisitos de transporte</i><br>Requis de transport                 | 3*40' HC                                 | 3*40' HC |
| Type of mixer<br><i>Tipo de mezcladora</i><br>Type of mixer                                      | FTS 4000/3000<br>Twin shaft mixer        |          |

# WET 4000

Maximum performance for demanding projects.  
*Máxima producción para proyectos exigentes.*  
Haute performance pour les projets exigeants.

## WET 4000L



### Main characteristics

#### Principales características

#### Principales caractéristiques

- Batching Cycles 4 m<sup>3</sup>.
- Modular compact hopper group. Capacity 40-125 m<sup>3</sup>.
- Lifting belt for transfer of aggregate to concrete mixer. (L)
- Scales for cement, with a 2.000 kg weighing capacity.
- Water scales, with a 1.000-litre weighing capacity.
- Water dosing assembly, with meter, for additional water supply requirements.
- Water installation, equipped with a 5.5 kW supply pump and pressure regulation system (optional).
- Pneumatic installation, equipped with a 7.5 kw compressor.
- Ciclos de dosificación: 4 m<sup>3</sup>.
- Grupo modular compacto de tolvas. Capacidad total de 40 a 125 m<sup>3</sup>.
- Cinta de elevación para transferencia de áridos a la mezcladora. (L)
- Báscula para cemento con capacidad de 2.000 kg.
- Báscula de agua con capacidad de 1.000 litros.
- Sistema adicional de dosificación de agua por contador.
- Instalación de agua con bomba de 5,5 kW y sistema de regulación de presión (opcional).
- Instalación neumática con compresor de 7,5 kW.
- Cycles de dosage : 4 m<sup>3</sup>.
- Groupe modulaire compact de trémies. Capacité totale de 40 à 125 m<sup>3</sup>.
- Bande élévatrice pour transfert des granulats vers le malaxeur. (L)
- Balance pour ciment : 2 000 kg.
- Balance d'eau : 1 000 litres.
- Système de dosage d'eau complémentaire par compteur.
- Installation d'eau avec pompe de 5,5 kW et régulateur de pression (optionnel).
- Installation pneumatique avec compresseur de 7,5 kW.

#### Understanding model naming conventions

*Significado nomenclatura modelos*

#### Explication de la nomenclature des modèles


- S – Aggregates batch by weighing conveyor and square hoppers / *Dosificación áridos cinta pesadora-elevadora y tolvas en cuadro* / Dosage des granulats avec bande peseuse et trémies en carré
- C – Hoppers in panel / *Grupo de tolvas en cuadro* / Groupe de trémies en carré
- L – Hoppers in line / *Grupo tolvas en línea* / Groupe de trémies en ligne



### TECHNICAL SPECIFICATIONS *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS* *CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

| SPECIFICATIONS<br><i>CARACTERÍSTICAS</i><br><i>CARACTÉRISTIQUES</i>                                     | 4000L                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Production capacity (m <sup>3</sup> /h)<br><i>Capacidad de producción</i><br><i>Débit de production</i> | 150                                             |
| Aggregates hoppers<br><i>Tolvas de áridos</i><br><i>Trémies d'agrégats</i>                              | 4-5                                             |
| Aggregates capacity (m <sup>3</sup> )<br><i>Capacidad de áridos</i><br><i>Capacité d'agrégats</i>       | 40-125                                          |
| Cement Silos<br><i>Silos de cemento</i><br><i>Silos à ciment</i>                                        | 1-4                                             |
| Screw conveyor (mm)<br><i>Sinfinés</i><br><i>Vis à ciment</i>                                           | 323                                             |
| Batch Capacity (m <sup>3</sup> )<br><i>Capacidad por Ciclo</i><br><i>Capacité par Cycle</i>             | 4                                               |
| Control cabin<br><i>Cabina de control</i><br><i>Cabine de commande</i>                                  | Optional<br><i>Opcional</i><br><i>Optionnel</i> |
| Total power (kw)<br><i>Potencia total</i><br><i>Puissance totale</i>                                    | 264                                             |
| Absorbed power (kw)<br><i>Potencia absorbida</i><br><i>Puissance absorbée</i>                           | 232                                             |
| Transport requirements<br><i>Requisitos de transporte</i><br><i>Requis de transport</i>                 | 3*40' HC - 1*40' OT                             |
| Type of mixer<br><i>Tipo de mezcladora</i><br><i>Type of mixer</i>                                      | FTS 6000/4000<br>Twin shaft mixer               |

# Frumecar in the world



## HEADQUARTER

C/Venezuela P. 17/10 Polígono Industrial Oeste 30169 Murcia (Spain)

Phone: +34 968 89 00 00  
Fax: +34 968 89 07 77  
frumecar@frumecar.com

## CENTROAMÉRICA

Diagonal 6 10-50 Zona 10 Interamericanas World Financial Center Torre Norte, Of. 502 Ciudad de Guatemala (Guatemala)

Phone: +(502) 2336-6000  
director@frumecar.com

## CHILE

EUROANDINA SpA  
Avda. Vespucio 1980 Of. 601-05 Núcleo Vespucio Norte. CONCHALI - (Santiago)

Phone: +56 2 2887 0128  
projas@frumecar.com

## COSTA RICA

Urbanización Joaquín Chávez 38 Heredia, Belén (La Ribera). Costa Rica

Phone: +(506) 2203 1818  
Mobile: +(506) 8890 4766  
omar.santana@gonsan.net

## MAROC

Ange AV Tan Tan et Rue de Liban Résidence Lina n° 1 RES APP n° 20 90000 Tanger (Marruecos)

Phone: +212 0661244508  
Fax: +212 0539941641  
asahine@frumecar.com

## MÉXICO

Av. de las Torres s/n, Col. San Sebastián, Teoloyucan Edo. de México – C.P. 54786

Phone: +(52) 55 1858 0964  
(+52) 55 1204 0642  
(+52) 593 611 8016  
direccion@frumecarmexico.com

## PANAMÁ

Dorado Mall Primer Piso Local 3 Ciudad de Panamá (Panamá)

Phone: +(507) 6241 5424  
jomyjomayra380@hotmail.com

## PERÚ

Av. Nicolas Arriola N° 2987, Lima 30 (Perú)

Phone: +(51-1) 326-7668  
gerencia@frumecarperu.com  
ventas@frumecarperu.com

## ROMANIA

SC TEHNIBETON SRL Alba Iulia STR. B.P.Hasdeu, n°5 Jud. Alba (Romania)

Phone: +40 753 901 823  
Fax: +40 753 901 823  
nbeleiu@frumecar.com



**FRUMECAR**  
Concrete, innovation and people.

frumecar.com

AUTHORIZED DEALER